

## ADLER Clean-Multi-Refresher

## 8317

Эффективный **очиститель и освежитель для выветрившейся и посеревшей** древесины, пластика, камня и кирпичной кладки на основе щавелевой кислоты для частного и коммерческого применения для профессионального и непрофессионального (частного) применения.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

#### Общее описание

Незначительно тиксотропный продукт, эффективно очищает посеревшую древесину и осветляет ее. Восстанавливает первоначальный цвет древесины (благодаря содержанию отбеливателя). Биоразлагаемый. Бережно очищает загрязнения, растворимые компоненты древесины, а также разводы, вызванные контактом древесины с металлами.  
Не повреждает лакокрасочное покрытие.

#### Особые свойства

#### Нормы контроля

- **Французский регламент DEVL1104875A** (маркировка строительных покрытий) по выбросам летучих загрязнителей: A +




#### Сфера применения



- Для обработки выветрившейся и поседевшей древесины, такой как садовая мебель, террасы, деревянная облицовка, балконы и т.д.
- Предварительная обработка тропических пород древесины с высоким содержанием растворимых компонентов.
- Для обработки загрязненной кладки.
- Для обработки загрязненного пластика.

### НАНЕСЕНИЕ

#### Указание по нанесению



- Перед применением взболтать продукт.
- Температура продукта, объекта и окружающей среды не должна быть ниже 5 °C.
- Оптимальные условия для нанесения: температура между 15 – 25 °C при относительной влажности воздуха между 40 – 80 %.
- Продукт следует наносить обильно.
- Не применять при интенсивном солнце, дожде, высокой влажности, сильном ветре или морозе. Непредназначенные для обработки поверхности хорошо закрыть.

02-21 ZKL 8317

Лакокрасочный завод ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия

Тел.: 0043/5242/6922-190, Факс: 0043/5242/6922-309, e-mail: technical-support@adler-lacke.com

**Способ нанесения**

Способ нанесения	Кисть	Спрей	Щетка
Удельный расход на слой (м <sup>2</sup> /л)	Для удаления серого налета: около 5. Для очистки: около 5 - 20.		
Разбавитель	Вода		
Дозировка разбавителя в %	Для удаления серого налета: не требуется. Для очистки: в зависимости от степени загрязнения до 15% (максимальное разведение 1:5).		
1) Укрывистость без учета разбавителя			

Форма, свойства основания и влажность древесины влияют на расход / укрывистость. Точные значения расхода можно определить только с помощью предварительного тестового покрытия.

**Очищение рабочего инструмента**

Очистить сразу после использования с помощью воды.

**ОСНОВАНИЕ****Подготовка основания**

Поврежденные покрытия удалить; растения и чувствительные смежные поверхности, не предназначенные для обработки, накрыть или очистить водой сразу после применения продукта.

Сильно впитывающие поверхности предварительно увлажнить.

**СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ****Нанесение продукта**

1 слой ADLER Clean-Multi-Refresher 8317

**Древесина:**

Оставить на 10- 20 минут. При этом поддерживать поверхность во влажном состоянии (например, с помощью флакона-пультверизатора).

Затем промыть поверхность большим количеством воды с дополнительной механической обработкой (например, нейлоновой или натуральной щеткой; не применять металлическую щетку). Механическая обработка требуется для удаления загрязнений, засевших глубоко в порах.

При работе с поверхностями с сильным изменением оттенка при необходимости повторить процесс.

Промежуточное время сушки около 3 дней

**Кладка и пластмасса:**

Оставьте на 10-20 минут, а затем смойте большим количеством воды при механической помощи.

Промежуточное время сушки около 24 часов

**Пластик:**

Оставьте на 10-20 минут, а затем смойте большим количеством воды при механической помощи.

Промежуточное время сушки около 2 часов

**Промежуточное шлифование**

В случае необходимости, торчащие древесные волокна могут быть сглажены абразивной бумагой или абразивным нетканым материалом перед перекрашиванием.


<b>Последующий слой</b>	Соответствующее покрытие для древесины ADLER или фасадная краска Aviva. Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.
-------------------------	--

### СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

<b>Емкость</b>	1,0 л; 2,5 л, 500 мл (емкость с распылителем)
<b>Оттенки/степень глянца</b>	Продукт голубоватого цвета 8317000210


### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### Срок годности /Условия хранения



Минимум 3 года в оригинальной закрытой упаковке.  
Защищать от воздействия влаги, прямых солнечных лучей, низких и высоких температур (свыше 30 °C).  
Не переливать в металлические емкости.

#### Указания по технике безопасности



Более подробную информацию по технике безопасности при транспортировке, хранении и применении, а также утилизации можно найти в паспорте безопасности. Актуальный паспорт безопасности можно найти по ссылке: **[www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com)**.

Во время обработки рекомендуется использовать защитные перчатки и защитные очки.